

Catégorie	Sous-Catégorie	LX40	LX40-WIFI	LX60	LX60-WIFI	RV50X	RV55 Cat 4
Cellulaire	5G	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	4G-LTE	Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 6	Cat 4
	3G/2G	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Wifi	Normes	Non	802.11bgnac	Non	802.11bgnac	Non	Non
GPS		Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Interfaces	Port Ethernet	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	2 x 10/100/1000	2 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000
	Port Série	1 x RS232 / RS485	1 x RS232 / RS485	1 x RS232 / RS485	1 x RS232 / RS485	1 x RS232	1 x RS232
	E/S digitales	1 DI/DO	1 DI/DO	5 DI & 3 DO	5 DI & 3 DO	1 DI/DO	1 DI/DO
Gestion	VPN	OpenVPN, GRE, Ipsec					
	Cloud	AirLink	AirLink	AirLink	AirLink	AirLink	AirLink
	OS embarqué	Aleos	Aleos	Aleos	Aleos	Aleos	Aleos
Alimentation	Courant / Voltage	7-36 VDC	7-36 VDC	7-36 VDC	7-36 VDC	7-36 VDC	7-36 VDC
	PoE	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Mécanique	Connecteurs antennes	2 x SMA-f	2 x SMA-f 1 x RP-SMA-f	2 x SMA-f	3 x SMA-f 1 x RP-SMA-f	3 x SMA-f	3 x SMA-f
	IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP64	IP64
	Boîtier	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Métal	Métal
	Temp. de fonctionnement	-30 à +65°C	-30 à +65°C	-30 à +65°C	-30 à +65°C	-30 à +70°C	-40 à +70°C
	Dimensions	103 x 79 x 25 mm	104 x 79 x 25 mm	146 x 42 x 100 mm	147 x 42 x 100 mm	119 x 34 x 85 mm	119 x 34 x 85 mm

Catégorie	Sous-Catégorie	RV55 Cat 12	RV55 WiFi	RX55	RX55-WiFi	MP70	MP70 Wifi
Cellulaire	5G	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	4G-LTE	Cat 12	Cat 12	Cat 6	Cat 6	Cat 12	Cat 12
	3G/2G	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Wifi	Normes	Non	802.11bgnac	Non	802.11ac	Non	802.11bgnac
GPS		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interfaces	Port Ethernet	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	4 x 10/100/1000	4 x 10/100/1000
	Port Série	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232
	E/S digitales	1 DI/DO	1 DI/DO	1 DI/DO	1 DI/DO	5 DI & 1 DO	5 DI & 1 DO
Gestion	VPN	OpenVPN, GRE, Ipsec					
	Cloud	AirLink	AirLink	AirLink	AirLink	AirLink	AirLink
	OS embarqué	Aleos	Aleos	AirLinkOS	AirLinkOS	Aleos	Aleos
Alimentation	Courant / Voltage	7-36 VDC	7-36 VDC	7-36 VDC	7-36 VDC	7-36 VDC	7-36 VDC
	PoE	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Mécanique	Connecteurs antennes	3 x SMA-f	3 x SMA-f 1 x RP-SMA-f	3 x SMA-f	3 x SMA-f 1 x RP-SMA-f	3 x SMA-f	3 x SMA-f 3 x RP-SMA-f
	IP	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
	Boîtier	Métal	Métal	Aluminium	Aluminium	Métal	Métal
	Temp. de fonctionnement	-40 à +70°C	-40 à +70°C	-40 à +70°C	-40 à +70°C	-30 à +70°C	-30 à +70°C
	Dimensions	119 x 34 x 85 mm	119 x 34 x 85 mm	119 x 34 x 85 mm	119 x 34 x 85 mm	190 x 45 x 105 mm	190 x 45 x 105 mm



☎ 09 72 36 76 46

✉ info@ebds.eu

🌐 www.ebds.eu

Catégorie	Sous-Catégorie	XR80	XR90
Cellulaire	5G	Oui	Oui
	4G-LTE	Cat 20	Cat 20
	3G/2G	Oui	Oui
Wifi	Normes	WiFi6	WiFi6
GPS		Oui	Oui
Interfaces	Port Ethernet	4 x 10/100/1000	4 x 10/100/1000
	Port Série	1 x RS232	1 x RS232
	E/S digitales	Non	Non
Gestion	VPN	ACM VPN, Ipsec	
	Cloud	AirLink	AirLink
	OS embarqué	AirLinkOS	AirLinkOS
Alimentation	Courant / Voltage	7-36 VDC	7-36 VDC
	PoE	Non	Non
Mécanique	Connecteurs antennes	4 x FAKRA-D 4 x FAKRA-I	8 x FAKRA-D 8 x FAKRA-I
	IP	IP64	IP64
	Boîtier	Métal	Métal
	Temp. de fonctionnement	-30 à +70°C	-30 à +70°C
	Dimensions	220 x 170 x 53 mm	220 x 170 x 53 mm