



09 72 36 76 46

info@ebds.eu

www.ebds.eu

Catégorie	Sous-Catégorie	R1500	R1510	R1510 LITE	R1511-4L	R1511P	R1520
<b>Cellulaire</b>	5G	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	4G-LTE	Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4
	3G/2G	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Wifi</b>	Normes	Non	802.11bgn	Non	802.11bgn	802.11bgn	802.11bgn
<b>GPS</b>		Non	Non	Non	Non	Non	Oui
<b>Interfaces</b>	Port Ethernet	2 x 10/100	2 x 10/100	1 x 10/100	2 x 10/100	2 x 10/100	5 x 10/100
	Port Série	2 x RS232	Non	Non	1 x RS232/RS485	1 x RS232/RS485	1 x RS232/RS485
	E/S digitales	Non	1 DI/DO	Non	Non	Non	1 DI/DO
<b>Gestion</b>	VPN	OpenVPN, IPsec, GRE					
	Cloud	RCMS	RCMS	RCMS	RCMS	RCMS	RCMS
	OS embarqué	RobustOS	RobustOS	RobustOS	RobustOS	RobustOS	RobustOS
<b>Alimentation</b>	Courant / Voltage	9-36 VDC	9-36 VDC	9-36 VDC	9-36 VDC	9-36 VDC	9-36 VDC
	PoE	Non	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Mécanique</b>	Connecteurs Antennes	2 x SMA-f	1 x RP-SMA-f 2 x SMA-f	1 x SMA-f	1 x RP-SMA-f 2 x SMA-f	1 x RP-SMA-f 2 x SMA-f	2 x RP-SMA-f 2 x SMA-f
	Indice de Protection	IP30	IP30	IP30	IP30	Non	IP30
	Boîtier	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Aucun	Plastique
	Temp. de fonctionnement	-40 à 70°C	-40 à 85°C	-25 à 70°C	-25 à 70°C	-25 à 70°C	-25 à 70°C
	Dimensions	118 x 97.5 x 28.5 mm	91.5 x 91.5 x 30.8mm	91.5 x 91.5 x 31.5 mm	91.5 x 91.5 x 31.5 mm	94,6 x 84,5 mm	105 x 90 x 46 mm



09 72 36 76 46  
 info@ebds.eu  
 www.ebds.eu

Catégorie	Sous-Catégorie	R2010-B-4L-A12EU	R2010-B-4L-A12EU- POE	R2011	R2110-4L-LTE	R2110	R3000-Q4LB
<b>Cellulaire</b>	5G	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	4G-LTE	Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 12	Cat 12	Cat 4
	3G/2G	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Wifi</b>	Normes	802.11ac	802.11ac	802.11bgn	802.11ac	802.11ac	Non
<b>GPS</b>		Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non
<b>Interfaces</b>	Port Ethernet	2 x 10/100	2 x 10/100	5 x 10/100	4 x 10/100/1000	4 x 10/100/1000	4 x 10/100
	Port Série	1 x RS232/RS485	1 x RS232/RS485	Non	1 x RS232/RS485	1 x RS232/RS485	1 x RS232/RS485
	E/S digitales	1 DI/DO	1 DI/DO	Non	1 DI/DO	1 DI/DO	Non
<b>Gestion</b>	VPN	Wireguard			OpenVPN, Ipsec, GRE		
	Cloud	RCMS	RCMS	RCMS	RCMS	RCMS	RCMS
	OS embarqué	RobustOS	RobustOS	RobustOS	RobustOS	RobustOS	RobustOS
<b>Alimentation</b>	Courant / Voltage	9-36 VDC	9-36 VDC	9-36 VDC	9-36 VDC	9-36 VDC	9-36 VDC
	PoE	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non
<b>Mécanique</b>	Connecteurs Antennes	2 x RP-SMA-f 2 x SMA-f	2 x RP-SMA-f 2 x SMA-f	2 x RP-SMA-f 2 x SMA-f	2 x RP-SMA-f 2 x SMA-f	2 x RP-SMA-f 3 x SMA-f	2 x SMA-f
	Indice de Protection	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
	Boîtier	Métal	Métal	Métal	Aluminium	Aluminium	Métal
	Temp. de fonctionnement	-35 à 75°C	-35 à 75°C	-35 à 75°C	-20 à 55°C	-20 à 55°C	-40 à 75°C
	Dimensions	127 x 82 x 30 mm	127 x 82 x 30 mm	127 x 82 x 30 mm	125 x 100 x 48 mm	125 x 100 x 48 mm	125 x 104 x 43.5 mm



09 72 36 76 46

info@ebds.eu

www.ebds.eu

Catégorie	Sous-Catégorie	R3000-Q4LB-W	R3000-L4L	R5020-5G	R5020L	EV8100
<b>Cellulaire</b>	5G	Non	Non	Oui	Oui	Non
	4G-LTE	Cat 4	Cat 4	Cat 12	Cat 4	Cat 4
	3G/2G	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Wifi</b>	Normes	802.11abgn	Non	802.11ac	802.11abgnac	802.11abgnac
<b>GPS</b>		Non	Non	Oui	Non	Non
<b>Interfaces</b>	Port Ethernet	4 x 10/100	1 x 10/100	4 x 10/100/1000	2 x 10/100/1000	2 x 10/100
	Port Série	1 x RS232/RS485	1 x RS232/RS485	1 x RS232/RS485	1 x RS232/RS485	1 x RS232/RS485
	E/S digitales	Non	Non	1 DI/DO	Non	Non
	VPN	OpenVPN, Ipsec, GRE				
	Cloud	RCMS	RCMS	RCMS	RCMS	RCMS
	OS embarqué	RobustOS	RobustOS	RobustOS	RobustOS	RobustOS
<b>Alimentation</b>	Courant / Voltage	9-60 VDC	9-36 VDC	9-36 VDC	12-36 VDC	9-30 VDC
	PoE	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Mécanique</b>	Connecteurs Antennes	1 x RP-SMA-f 2 x SMA-f	2 x SMA-f	2 x RP-SMA-f 4 x SMA-f	2 x RP-SMA-f 4 x SMA-f	2 x RP-SMA-f 2 x SMA-f
	Indice de Protection	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
	Boîtier	Métal	Métal	Aluminium	Aluminium	Plastique
	Temp. de fonctionnement	-40 à 75°C	-40 à 75°C	-25 à 55°C	-25 à 70°C	-40 à 85°C
	Dimensions	126 x 104 x 43.5 mm	105 x 98 x 29.5 mm	125 x 100 x 48 mm	136 x 115 x 32 mm	170 x 150 x 35 mm